

601AE

CABLE CONTRACAÍDAS

Un cable de arco eléctrico con 2 ganchos, flexible.



Cable cómodo y ultra resistente anti desgarrar.

Material: Kevlar® nomex® de resistencia superior a 26.7 kN/6,000 lbs.

Longitud: 6ft / 1.80m.

Forma: cable (1B).

Resistencia:

601AE EN
6,000 lbs.

Etiquetado normativo resguardado en un protector de plástico que incluye:

- Instrucciones de uso.
- Advertencias.
- Calendario de inspección.
- Código QR que contiene certificado de calidad de tercera parte



Sistema de seguridad 1

Amortiguación de impacto externo con recubrimiento de ignifugo.

Humedad
(sumergido en agua 20°C / 8 hrs)
Congelación
(-35°C / 8 hrs)
Calor
(45°C / 8 hrs)
Capacidad
40 Cal / cm²

Costuras

Costuras electrónicas de alta visibilidad, de hilo kevlar®, resistentes a la abrasión y rayos UV.

Refuerzo en conexiones que anulan la abrasión de la cinta.

Ganchos dieléctricos

Su diseño distribuye la energía de caída en toda la estructura del cable.

Tamaño: 2 chicos.
Material: recubrimiento de omnilon® con alma de acero.

Resistencia:

601AE EN
220 lbs: frontal.
350 lbs: lateral.

Resistencia estática - Materia prima

Con fuerza aplicada a cada componente del equipo.

Gancho	2,268 kg / (5,000lbs)
Textil	2,268 kg / (5,000lbs)
Absorbedor de energía	2,268 kg / (5,000 lbs)

Resistencia dinámica

Realizamos pruebas de caída libre con un factor de seguridad de 3 a 1, monitoreando y documentando el comportamiento de los materiales en milésimas de segundo.

	Masa	Altura	Tensión
EN 335:2002	100 Kg	4.00 mt	N/A
ANSI A10.32-04	100 Kg	Factor 1.0	N/A

Resistencia ambiental Corrosión

Sometemos cada pieza del equipo a climas extremos, tras lo cual le aplicamos pruebas dinámicas.

Ganchos	(48 h)
---------	--------

Absorbedor de energía

Absorbedor de energía	Max. Fuerza de arresto	Max. Dist. desaceleración
	1,348 lbs (611 Kg)	5.35 mt (17.55 ft)



Ranking HAWK®

	Peso
	Confort
	Sistemas
	Fácil enganche
	Aplicaciones



Certificación



Acreditación



Speciality
by HAWK®

Una opción para cada necesidad.