

601P

CABLE TUBULAR

Un cable contracaídas con 2 ganchos, flexible.



Cable cómodo y flexible.

Material: poliéster de resistencia superior a 26.7 kN/6,000 lbs.

Longitud: 6ft / 1.80m.

Forma: Tubular elástico (1B).

Resistencia:

601P EN
6,000 lbs.

Sistema de seguridad 1

Amortiguación de impacto interna.

Sistema de seguridad 2

Indicadores de impacto, seguros y visibles.

Etiquetado normativo resguardado en un protector de plástico que incluye:

- Instrucciones de uso.
- Advertencias.
- Calendario de inspección.
- Código QR que contiene certificado de calidad de tercera parte



Costuras

Costuras electrónicas de poliéster de alta densidad, con costura con remate que evita que se descosa.

Ganchos

Su diseño distribuye la energía de caída en toda la estructura del cable.

Tamaño: 2 chicos.

Material: acero forjado.

Resistencia:

601P EN
220 lbs: frontal.
350 lbs: lateral.

Resistencia estática - Materia prima

Con fuerza aplicada a cada componente del equipo.

Gancho	2,268 kg / (5,000lbs)
Textil	2,268 kg / (5,000lbs)
Absorbedor de energía	2,268 kg / (5,000 lbs)

Resistencia dinámica

Realizamos pruebas de caída libre con un factor de seguridad de 3 a 1, monitoreando y documentando el comportamiento de los materiales en milésimas de segundo.

	Masa	Altura	Tensión
EN 335:2002	100 Kg	4.00 mt	N/A
ANSI A10.32-04	100 Kg	Factor 1.0	N/A

Resistencia ambiental Corrosión

Sometemos cada pieza del equipo a climas extremos, tras lo cual le aplicamos pruebas dinámicas.

Ganchos	(48 h)
---------	--------

Absorbedor de energía

Absorbedor de energía	Max. Fuerza de arresto	Max. Dist. desaceleración
	1,348 lbs (611 Kg)	5.35 mt (17.55 ft)



Ranking HAWK®

	Peso
	Confort
	Sistemas
	Fácil enganche
	Aplicaciones



Certificación



Acreditación

