



CABLE DE POSICIONAMIENTO

Modelo : 602C



Producto Certificado
Escanear y descarga



Sistemas

Descripción

Línea o cuerda flexible que sirve para asegurar el arnés a un punto de anclaje mediante dos ganchos de 147mm con una apertura Ø21mm.

Cable que sirve para posicionar al usuario en lugares elevados con el fin de trabajar con ambas manos libres.

NO ES UN SISTEMA CONTRA CAÍDAS.



FM687317

Aplicaciones



Materiales



Acero forjado



Poliéster tubular

Medidas



6 ft (1.80 m)

Normatividad



ANSI Z359.3-2019

Peso



± 1.10kg

Pruebas

RESISTENCIA ESTÁTICA

Ganchos	22.2 kN (5,000 lbs)
Compuerta lateral de gancho	16 kN (3,600 lbs)
Compuerta frontal de gancho	16 kN (3,600 lbs)
Eje Interno	16 kN (3,600 lbs)
Cable	22.2 kN (5,000 lbs)

ACONDICIONAMIENTOS

Abrasión 2 500 ciclos

RESISTENCIA CORROSIÓN

Ganchos y/o Cable 48 Horas

RESISTENCIA DINÁMICA

	Masa	Longitud
ANSI Z359.3-2019	128kg	1.2 m

Producto probado en
Laboratorio acreditado por ENA
ISO/IEC 17025:2017
N° MM-0354-040/12



icontec

ANSI/ASSE Z359.3(2019)
602C CABLE DE POSICIONAMIENTO