



# ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Producto Certificado  
Escanea y descarga



## Descripción

Equipo diseñado para tareas de ascenso-descenso, posicionamiento y de arresto de caída.

Por su construcción cruzada, hace que el ascenso-descenso disponga de un anclaje seguro en el pecho, así como en los anillos de posicionamiento y contra caídas

Es un equipo fabricado con cintas que se colocan alrededor del tórax, hombro y piernas, distribuyendo la carga de impacto.

Cuenta con un (1) anillo "D" en la zona dorsal para sistemas contra caídas, dos (2) a la altura de la cadera, para sistemas de posicionamiento, y un (2 anillos textiles ligeros) anclaje frontal de pecho, para tareas de ascenso-descenso.

## Materiales

Cinta :

Poliéster 100% - 45mm (+/- 1)

Anillos "D" :

Acero estampado y tropicalizado  
Anillos textiles poliéster

Hebillas

Acero estampado y tropicalizado

Hilo :

Poliéster 100%. Bondeado

## Resistencia

Cinta :

5000lbs (22.2kN) - Tensión

Anillos "D":

5000lbs (22.2kN) - Tensión

Hebillas

4000lbs (17.7kN) - Tensión

Caída Libre - Arnés :

100kg a 1.00m de altura

Corrosión en herrajes :

48 horas de exposición salina



## Normatividad

Sistema

Multipropósito  
Posicionamiento  
Contra caídas

ANSI Z359.11-2021  
EN 361:2002

Tallas

S/L  
XL/XXL

Aplicaciones

Industria en gral.  
Servicios Públicos

Peso

+/- S/L (1.44kg)  
+/- XL/XXL (1.56kg)



FM687317



ANSI/ASSE Z359.11(2021)  
UNE-EN 361(2002)  
A6P ARNÉS MULTIPROPÓSITO



Producto probado en  
Laboratorio acreditado por EMA  
ISO/IEC 17025:2017  
N° MM-0354-040/12

HT-A6P REV M001-01/25