

INYECCIÓN AL CORTE



DIELECTRIC TOE
COMPOSITE
ABS
Res. compresión 11.135 kN
Res. impacto 101.7 J

ESTILO

LÍNEA
PIEL
COLOR
SUELA
COLOR
MATERIAL DE SUELA
AJUSTE
CONSTRUCCIÓN
PROTECCIÓN

5023

INYECCIÓN
CRAZY FLOTEADO
TERRACOTA
ARNEDO
NEGRO - HUMO
PU + TPU
HORMA EEE
INYECCION AL CORTE
TIPO II + TIPO III

PRESENTACIÓN BORCEGUI
TALLAS DISPONIBLES

22 23 24 25 26 27 28 29 30



ELEMENTO

Corte
Bullón
Lengüeta
Laterales
Forro chinela
Forro lengüa
Forro interior
Ojillos
Agujeta
Planta
Plantilla
Cuña
Piso
Contrafuerte
Casco

MATERIAL

Piel flor entera cuero vacuno
Lona Poliéster
Lona Poliéster
Sintético
Textil poliéster
Textil poliéster
Textil poliéster
Plastisol
Poliéster con alma de algodón
Strobel textil
PU Transpirable / Antifatiga
Poliuretano
TPU
Orothermo
Composite PC - ABS

ESPECIFICACIONES

Top leather 100% natural con espesor 2.0 a 2.2 mm
Lona poliéster repelente a líquidos
Lona poliéster repelente a líquidos
Base poliuretano acabado tipo vestimenta
Transpirable
Transpirable con base espumada
Transpirable con base espumada
Resistente al agua y aceites, aislante de electricidad
Tejido altamente resistente en color café - negro
Onionfom TST
9 mm en zona de impacto con 5 mm en punta/Lavable/Moldeable
PU shore 45 +/-3. - Absorción de impacto
Excelente resistencia / Antiderrapante
Fibra sint. impregnada con resinas termoplásticas
Policarbonato 100% dieléctrico

SUELA DISEÑADA PARA USO DE TRABAJO



PRECAUCIÓN

Las condiciones de uso, el desgaste de la suela y los contaminantes del entorno en donde se utilice el calzado son factores que afectan la condición antiderrapante y no garantiza el índice de resbalamiento.

RECOMENDACIONES DE USO

Calzado para uso en ambientes secos y mojados en condiciones normales. Buena resistencia a aceites. Ideal para pisos epóxicos, cemento pulido, pisos cerámicos, pavimento, áreas de mantenimiento, almacenes, operadores, etc.

ADVERTENCIA

Las propiedades dieléctricas de este tipo de calzado se pueden disminuir considerablemente en ambientes húmedos y/o cuando las suelas y tachos del calzado presenten desgaste y/o estén contaminadas con otros materiales (impregnación de líquidos, inserción o adherencia de materiales sólidos, entre otros).

Este tipo de calzado no deberá ser utilizado en ambientes de trabajo donde existan atmósferas inflamables o explosivas.

NOM-113-STPS-2009