



INYECCIÓN AL CORTE

ESTILO

LÍNEA
PIEL
COLOR
SUELA
COLOR
MATERIAL DE SUELA
AJUSTE
CONSTRUCCIÓN
PROTECCIÓN

5027

INYECCIÓN
CRAZY
CAFÉ
ARNEDO
NEGRO - GRIS
PU + HULE
HORMA EEE
INYECCION AL CORTE
TIPO II + TIPO III

PRESENTACIÓN BORCEGUÍ
ALTURA APROXIMADA 17 CM +-1

TALLAS DISPONIBLES

22 23 24 25 26 27 28 29 30



ELEMENTO

Corte
Bullón
Lengüeta
Forro chinela
Forro lengüa
Forro interior
Ojillos
Agujeta
Planta
Plantilla
Cuña
Piso
Contrafuerte
Casco

MATERIAL

Piel flor entera cuero vacuno
No aplica
No aplica
Textil poliéster
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
Strobel textil
Comfort feet softy
Poliuretano
Hule
Orothermo
Composite PC - ABS

ESPECIFICACIONES

Piel 100% natural con espesor 2.0 a 2.2 mm
No aplica
No aplica
Transpirable
No aplica
Piel 100% natural con espesor 2.0 a 2.2 mm
No aplica
No aplica
Onionfom TST + 2 mm de espesor EVA
Espumado de PU transpirable / Antifatiga
PU shore 40 +/-3. - Absorción de impacto
Excelente resistencia a la abrasión
Fibra sint. impregnada con resinas termoplásticas
Policarbonato 100% dieléctrico

SUELA DISEÑADA PARA USO DE TRABAJO



PRECAUCIÓN

Las condiciones de uso, el desgaste de la suela y los contaminantes del entorno en donde se utilice el calzado son factores que afectan la condición antiderrapante y no garantiza el índice de resbalamiento.

RECOMENDACIONES DE USO

Calzado para uso en ambientes secos y mojados en condiciones normales. Resistencia a aceites y gasolinas en condiciones normales. Ideal para pisos de cemento pulido, áreas de mantenimiento, pavimentos, asfaltos, terrenos irregulares, etc.

ADVERTENCIA

Las propiedades dieléctricas de este tipo de calzado se pueden disminuir considerablemente en ambientes húmedos y/o cuando las suelas y tachos del calzado presenten desgaste y/o estén contaminadas con otros materiales (impregnación de líquidos, inserción o adherencia de materiales sólidos, entre otros).

Este tipo de calzado no deberá ser utilizado en ambientes de trabajo donde existan atmósferas inflamables o explosivas.

NOM-113-STPS-2009