



Vikingo®

WEB SLINGS & TIE DOWNS

ILUSTRACION



ESTA IMAGEN ES SOLO UNA ILUSTRACION, EL PRODUCTO PUEDE VARIAR.

MODELO: EN294

DESCRIPCIÓN: ESLINGA PLANA SIN FIN

MARCA VIKINGO

ESPECIFICACIONES TECNICAS

MATERIALES UTILIZADOS	POLIESTER DE ALTA TENACIDAD
PROPOSITO GENERAL	CARGA Y MANEJO DE MERCANCIA
TIPO DE IDENTIFICACION	ETIQUETA PLASTIFICADA
TEMPERATURA DE USO	-40° A 90°

CAPACIDADES DE CARGA

CAPACIDAD VERTICAL	CAPACIDAD ENLAZADO	CAPACIDAD EN CANASTA "U" 90°
9,979 Kg	7,983 Kg	19,958 Kg
CAPACIDAD EN CANASTA "U" 60°	CAPACIDAD EN CANASTA "U" 45°	CAPACIDAD EN CANASTA "U" 30°
17,283 Kg	14,112 Kg	9,979 Kg

FACTOR DE SEGURIDAD 5 A 1

NOTA: El uso inapropiado de este sistema puede causar severas lesiones e incluso la muerte. Nunca exceda la capacidad limite de trabajo (CLT)

RESISTENCIA A LA ABRASIÓN: La mayoría de los ácidos dependiendo de exposición, concentración del ácido y condiciones ambientales.

Eslings fabricadas bajo los criterios de aceptabilidad de las normas:

