

CR788

DESCRIPCIÓN

Guante liviano sin costuras es una excelente opción resistente a cortes con una cubierta de UHMWPE Tuffalene® sal y pimienta de calibre 18. La cubierta tiene una palma bañada en nitrilo negro con un acabado de espuma. Refuerzo entre índice y pulgar.

CARACTERÍSTICAS

- La fibra de Tuffalene® UHMWPE de calibre 18 ofrece sensibilidad con las manos, resistencia al corte y destreza de primera línea.
- La espuma de nitrilo proporciona un excelente agarre en seco, húmedo y aceitoso con transpirabilidad.
- El refuerzo entre el pulgar aumenta la resistencia a la abrasión en el área vulnerable.
- Puntas de los dedos compatibles con pantalla táctil.
- Compatible con antiestático/electrostático
- EN 388 Niveles: 3X43D
- Cumple con la norma ANSI/ISEA 105-2016
- Nivel de corte A4
- Resultados ASTM F2992-15 = 2125 gramos
- Nivel de abrasión 3
- Punción nivel 5
- Resultados de la punción: 156 Newtons

RECOMENDACIONES DE USO

- Manipulación de materiales afilados.
- Fabricación de vidrio.
- Industria automotriz.
- Industria aeroespacial.
- Construcción.
- Fabricación de metales.
- Estampado de metal.

EMBALAJE

Caja: 72 pares



TALLAS 6-7-8-9-10



ADVERTENCIA

Manténgase en su empaque original, bajo temperatura ambiente, humedad y condiciones limpias y áreas ventiladas para evitar daños a los componentes del producto.

La información anterior es para apoyar a nuestros clientes a seleccionar la mejor protección de acuerdo a las operaciones realizadas. Siendo responsabilidad de nuestros clientes la selección de nuestros productos, así como el uso y manejo que el empleado de a sus actividades y no responsabilidad de Grupo Safe Fit Internacional/ Safe Fit LLC y/o distribuidores autorizados.



Cloro #1658, Parque Industrial Altavista. C.P. 32127, Cd. Juárez, Chih,
(656) 611 9107
www.safe-fit.com

