

CR509

DESCRIPCIÓN

Guantes premium resistentes a cortes y llamas cuentan con una cubierta flexible de Aralene® (fibra de aramida mejorada) de calibre 15, reforzada con una palma revestida con acabado Mach Finish negro hecha de bipolímeros de neopreno.

CARACTERÍSTICAS

- La fibra Aralene® mejorada de calibre 15 ofrece sensibilidad con las manos desnudas, resistencia al corte y resistencia al calor.
- La palma de bipolímero de neopreno Mach Finish proporciona resistencia al fuego y es excelente para el agarre en situaciones húmedas y aceitosas, además de resistencia a la abrasión.
- El puño de punto ofrece a los usuarios un ajuste seguro y cómodo y evita que los guantes se resbalen durante el uso.
- Probado según ASTM F2675
- Clasificación de arco (ATPV) = 12,4 Cal/cm²
- Factor de atenuación de calor (HAF) = 80,4%
- NFPA 70E Equipo de protección personal contra arco eléctrico Categoría 2
- EN 388 Niveles: 3X42D
- EN 407 Niveles: X1212X
- Cumple con la norma ANSI/ISEA 105-2016
- Nivel de corte A5
- Resultados ASTM F2992-15 = 2748 gramos
- Nivel de abrasión 3
- Punción nivel 4
- Resultados de la punción: 114 Newtons

RECOMENDACIONES DE USO

- Industria automotriz.
- Construcción.
- Fabricación de metales.
- Manipulación de materiales.
- Minería.

EMBALAJE

Caja: 72 pares



TALLAS 7-8-9-10-11



ADVERTENCIA

Manténgase en su empaque original, bajo temperatura ambiente, humedad y condiciones limpias y áreas ventiladas para evitar daños a los componentes del producto.

La información anterior es para apoyar a nuestros clientes a seleccionar la mejor protección de acuerdo a las operaciones realizadas. Siendo responsabilidad de nuestros clientes la selección de nuestros productos, así como el uso y manejo que el empleado de a sus actividades y no responsabilidad de Grupo Safe Fit Internacional/ Safe Fit LLC y/o distribuidores autorizados.



Cloro #1658, Parque Industrial Altavista. C.P. 32127, Cd. Juárez, Chih,
(656) 611 9107
www.safe-fit.com

