

CIA995MFV

DESCRIPCIÓN

Guante resistente al corte e impacto. Fibra UHMWPE Tuffalene® calibre 13 color amarillo/verde de alta visibilidad. Recubrimiento en la palma de nitrilo Mach Finish color naranja de alta visibilidad. El dorso de la mano y los dedos tienen protección contra impactos de TPU. Cuenta con refuerzo entre los dedos índice y pulgar. Palma acolchada y puño tejido con cierre de velcro para un ajuste seguro.

CARACTERÍSTICAS

- Cumplen con las normas antiestáticas/ electrostáticas para su uso en un área protegida de ESD.
- El recubrimiento de nitrilo Mach Finish proporciona excelente agarre en condiciones húmedas y aceitosas.
- La palma acolchada proporciona protección adicional contra vibraciones, perforaciones e impactos.
- EN 388 Niveles: 4X43E
- EN 407 Niveles: X2XXXX
- Cumple con la norma ANSI/ISEA 105-2016
- Nivel de corte A5
- Resultados ASTM F2992-15 = 2,385 gramos
- Nivel de abrasión 4
- Punción nivel 4
- Resultados de la punción: 120 Newtons
- Cumple con la norma ANSI/ISEA 138-2019
- Nivel de impacto (general): 2
- Nivel de impacto (nudillos): 2
- Nivel de impacto (dedos/pulgar): 2

RECOMENDACIONES DE USO

- Industria Automotriz.
- Áreas de mantenimiento y bodega.
- Construcción, demolición.
- Industria Petroquímica.
- Fabricación y estampados metálicos.



TALLAS 7-8-9-10-11



ADVERTENCIA

Manténgase en su empaque original, bajo temperatura ambiente, humedad y condiciones limpias y áreas ventiladas para evitar daños a los componentes del producto.

EMBALAJE

Caja: 72 pares

La información anterior es para apoyar a nuestros clientes a seleccionar la mejor protección de acuerdo a las operaciones realizadas. Siendo responsabilidad de nuestros clientes la selección de nuestros productos, así como el uso y manejo que el empleado de a sus actividades y no responsabilidad de Grupo Safe Fit Internacional/ Safe Fit LLC y/o distribuidores autorizados.

