

# SF-1702XFT

## DESCRIPCIÓN

Poliéster y licra morado cal 13 con recubrimiento de nitrilo y PU negro acabado Extreme FoamTechnology en palma y dedos.

## CARACTERÍSTICAS

- Ideal para manejo de piezas pequeñas y medianas.
- Excelente sensibilidad al tacto y destreza.
- Alta resistencia a la abrasión.
- Excelente agarre en seco y en presencia de aceite y/o líquidos.
- Ergonómico, fresco y transpirable.
- Xtreme Foam Technology (Nitrilo/PU)
- Disipa la recarga electroestática.

## RECOMENDACIONES DE USO

- Ensamble, cableado y arneses.
- Usos en general.
- Áreas de mantenimiento, empaque y calidad.
- Inyección de plásticos.
- Pintura.
- Fabricación de muebles.
- Industria automotriz.
- Electrodomésticos.

## EMBALAJE

Caja: 120 Pares



**TALLAS 4-5-6-7-8-9-10**



## ADVERTENCIA

Manténgase en su empaque original, bajo temperatura ambiente, humedad y condiciones limpias y áreas ventiladas para evitar daños a los componentes del producto.

La información anterior es para apoyar a nuestros clientes a seleccionar la mejor protección de acuerdo a las operaciones realizadas. Siendo responsabilidad de nuestros clientes la selección de nuestros productos, así como el uso y manejo que el empleado de a sus actividades y no responsabilidad de Grupo Safe Fit Internacional/ Safe Fit LLC y/o distribuidores autorizados.

