



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

KIT LINEA DE VIDA HORIZONTAL TEMPORAL

**MODELO :
KC H03A**

Descripción

Es un sistema de línea de vida temporal que se ancla desde sus extremos y se tensiona horizontalmente, contando con anillos tipo O con el fin de proveer la conexión directa al cable contra caídas de un trabajador.

Es un sistema de protección personal que es utilizado para detener al trabajador en caso de una caída cuando se encuentre realizando un trayecto horizontal.

El tensor cuenta con un amortiguador de energía que disipa el impacto generado durante una caída.

Cuenta con 2 anclajes conectores que son utilizados para anclar la línea de vida horizontal a un punto de anclaje estructural.

Materiales

Tensor con amortiguador de impacto (1 pz)
Acero tropicalizado y textil

Cuerda perlón
Kermantle 5/8"

Mosquetón (2 pzs)
Acero forjado tropicalizado

Anclaje conector (2pzs)
Acero Tropicalizado y textil

Anillos O (2pzs)
Acero Tropicalizado

Mochila porta equipo (1pza)
Textil

Resistencia

Tensor con amortiguador de impacto
22.2 kN (5 000lb) – Tensión.

Cuerda perlón
22.2 kN (5 000lb) – Tensión.

Mosquetón, Anclaje conector y Anillos O
22.2 kN (5 000lb) – Tensión.

Sistema completo / Caída Libre:
100kg a 1.60m de altura

Sistema completo / Tensión:
18 kN (4 000lb)

Corrosión
48 horas de exposición salina



Normatividad

Sistema	Contra caídas Linea de vida horizontal
----------------	---

EN 795:2012

Longitud	50 ft, 75ft, 100ft
-----------------	--------------------

Aplicaciones	Industria en gral. Construcción
---------------------	------------------------------------

Peso	50 ft (4.4 ± 0.5kg) 75 ft (6.4 ± 0.5kg) 100 ft (7.6 ± 0.5kg)
-------------	--



Producto Probado
ISO/IEC 17025:2005
N° MM-0354-040/12
Laboratorio acreditado por EMA