



LÍNEA RETRÁCTIL DE CABLE ACERO INOXIDABLE

Modelo : H/RIS-M* 10ft



*M
(Incluye Mosquetón)



Sistemas

RESISTENCIA ESTÁTICA

Gancho	2,268 kg (5,000lb)
Cable de Acero	1,543 kg (3,400 lb)
Carga a compuerta de gancho	1,632 kg (3,600 lb)
Línea Retráctil	1,361 kg (3,000 lb)

RESISTENCIA AMBIENTAL - CORROSIÓN-

Línea Retráctil	96 Horas
-----------------	----------

RESISTENCIA DINÁMICA

	Masa	Longitud	Impacto
ANSI Z359.14-2021	141kg	<1.37m (Clase 1)	Promedio 4kN(900 lbs) Punto Max.<8kN(1,800 lbs)
UNE:EN 360:2002	100kg	<2m	Fuerza de Frenado <6kN(1,350 lbs)

Pruebas

Descripción

Equipo portátil del sistema contra caídas que provee una línea de seguridad de acero inoxidable con amortiguador externo y gancho giratorio con indicador de impacto integrado, que permite al usuario para desplazarse en un área determinada.

Al momento de un evento de caída la línea auto retráctil, activa el mecanismo automático de freno la cual detiene al trabajador.

Aplicaciones



Materiales



Acero Inoxidable 3/16"



Acero



Caja de Polímero



Acero

Medidas



10 ft (3mt)

Normatividad



ANSI Z359.14-2021
UNE-EN 360:2002

Peso



H/RIS-M (2.69kg)
H/RIS (2.49kg)



FM687317

Producto probado en
Laboratorio acreditado por ENA
ISO/IEC 17025:2017
N° MM-0354-06/12

