



# PUNTO FIJO

Modelo : 901



Producto Certificado  
Escanea y descarga



## Sistemas

## Pruebas

### RESISTENCIA ESTÁTICA

Anillo	2,268 kg (5,000 lb)
Textil	2,268 kg (5,000 lb)

### RESISTENCIA AMBIENTAL - CORROSIÓN-

Anillo	48 Horas
--------	----------

### RESISTENCIA ESTÁTICA DEL PRODUCTO

	Resistencia
ANSI Z359.18-2017	5,000lbs (2,268 kg)
EN 795:2012	4,047lbs (1,836 kg)

## Descripción

Cinta flexible que cuenta con un anillo tipo "D" en uno de sus extremos. Este equipo sirve como punto seguro de conexión de anclaje, en el cual se coloca el cable de seguridad o cables auxiliares. En este equipo existe una apertura sobre las cintas para facilitar su conexión.



FM687317

Producto probado en  
Laboratorio acreditado por EMA  
ISO/IEC 17025:2017  
N° IMI-0354-040/12



## Aplicaciones



## Materiales

- Acero forjado
- Poliéster

## Medidas

- 3ft(0.90m)
- 6ft(1.80m)

## Normatividad

- ANSI Z359.18-2017
- EN 795:2012

## Peso

- ± 0.36kg(3ft)
- ± 0.51kg(6ft)

