



CALZA DE HULE

SR1005-CR



Calza de hule con reflejantes.

Color:



NG/AM

Características especiales:

A Calza de hule con reflejantes amarillos de 1"/2.5 cm grado ingeniería.

B Medida de 25cm x 16cm x 19cm.



C Peso de 2.730kg.

Características generales:

-Cuenta con un sujetador en la parte posterior.

DIMENSIONES DEL PRODUCTO

Largo: 25cm **Ancho:** 16cm **Alto:** 19cm

Largo de reflejante: 22.3cm

Ancho de reflejante: 1"/2.5cm

DIMENSIONES DEL ATADO

Dimensiones de atado:

Largo: 65cm **Ancho:** 38cm **Alto:** 19cm

PESO

Peso de una pieza: 2.730kg

Peso de atado: 21.750g

PRESENTACIÓN

8 pz



CALZA DE HULE

SR1005-CR

DESCRIPCIÓN DETALLADA

Calza de hule con reflejantes amarillos de 1"/2.5 cm grado ingeniería, con una medida de 25 cm x 16 cm x 29 cm y peso de 2.730 kg, cuenta con un sujetador en la parte posterior.

ÁREAS DE APLICACIÓN

Carga y descarga de materiales, maniobras, bloqueo de ruedas en vehículos de carga ligera, media y pesada en industrias como:
Construcción, minería, patios de maniobras, aeropuertos y complejos petroquímicos.

CARACTERÍSTICAS DETALLADAS

- 1.-Calza de hule con reflejantes amarillos de 1"/2.5 cm grado ingeniería.
- 2.- Medida de 25 cm x 16 cm x 19cm.
- 3.-Peso de 2.730 kg.
- 4.-Cuenta con un sujetador en la parte posterior.

PESO

Peso de una pieza: 2.730kg

Peso de atado: 21.750g

DIMENSIONES DEL PRODUCTO

Largo: 25cm **Ancho:** 16cm **Alto:** 19cm

Largo de reflejante: 22.3cm

Ancho de reflejante: 1"/2.5cm

DIMENSIONES DEL ATADO

Dimensiones de atado:

Largo: 65cm **Ancho:** 38cm **Alto:** 19cm

PRESENTACIÓN

8 pz

INSTRUCCIONES DE CUIDADO

Verificar que la calza:
No presente deformación.
No presente ruptura.
El diseño presente el reflejante correspondiente.

EVITA

Evita el uso en las siguientes condiciones:
Si la calza presenta una ruptura, desgarre y/o desgaste.
Si el reflejante está cuarteado, roto o despegado.
No exponerlo a la flama directa o fuentes excesivas de calor.

OBSERVACIONES

Almacenamiento: Se recomienda el almacenamiento sea en un lugar seco, donde no se exponga a la luz solar directa, libre de exposición de riesgos físicos y químicos ya sea humedad, polvo temperaturas altas o bajas y materiales biológicos.

Vida útil: El tiempo de su vida útil está determinado por parámetros altamente estrictos como la operación, nivel de riesgo, el tiempo de exposición, la forma de uso y el abuso que se dé al equipo.

Disposición general: El equipo puede ser separado como residuo peligroso o no peligroso, dependiendo de las características del proceso en que fue utilizado y el tipo de contaminación impregnada que presenten al término de su vida útil, la determinación de la disposición final es responsabilidad del consumidor.

La empresa no otorga garantías, ya sean explícitas o implícitas, en cuanto a la comercialización o el uso específico de este producto. Toda la responsabilidad recae en el usuario, quien debe tomar decisiones informadas sobre su uso y aplicación, así como en el distribuidor, quien debe asegurarse de que el equipo de protección sea adecuado para el trabajo a desarrollar. En consecuencia, la empresa no asumirá ninguna responsabilidad por los posibles daños o perjuicios resultantes del uso del producto, ya sean directos, indirectos, especiales, consecuentes, contractuales u otros. En caso de que el producto presente defectos de fabricación, la única y exclusiva responsabilidad de la empresa será reemplazarlo o reembolsar el precio de compra. El usuario y el distribuidor tienen la responsabilidad final de tomar decisiones sobre el uso y aplicación del producto, y la empresa no será responsable por dichas decisiones. Hecho en China.